



Клей «Альфаклей» СТАНДАРТ – не воспламеняющийся клей на основе каучуков. Используется для производства мягкой мебели и матрасов. Отлично склеивает между собой различные материалы (поролон, ткань, дерево, вспененный каучук, войлок, пластик, металл и т.д.). Образует прочный эластичный клеевой шов, абсолютно не имеющий запаха. Нанесение клея возможно одностороннее и двухстороннее. Нанесение клея: автоматизированные линии (совместим с другими клеями), пистолет распылитель.

#### **Свойства: АЛЬФАКЛЕЙ СТАНДАРТ**

- Сухой остаток 40-43 %
- Вязкость (Брукфильд RVTD, R2/20 об/мин., 20°C) – 300 мПа\*с
- Цвет янтарный (красный)
- Удельный вес 1,1-1,15 г/см<sup>3</sup>
- Открытое время 1-5 мин (зависит от температуры и толщины слоя)
- Морозостойкость - Морозостоек (допускается транспортная заморозка, при этом температура его перед переработкой должна быть доведена до 20 +/- 5°C).

**- не воспламеняется**

**Параметры клея могут быть изменены с учетом условий и требований переработки Заказчика.**

Отгрузка клея осуществляется в кубовых 1000 л емкостях, стальных 200 л бочках , 20кг и 10кг канистрах.