

# Техноклей

Технологии, решения, сервис

Клей «Техноклей» – не воспламеняющийся клей на основе каучуков. Используется для производства мягкой мебели и матрасов. Склеивает между собой различные материалы (поролон, ткань, дерево, войлок, вспененный каучук, металл, пластик и т.д.). Образует прочный эластичный клеевой шов, абсолютно не имеющий запаха. Нанесение клея возможно одностороннее и двухстороннее. Нанесение клея: автоматизированные линии (совместим с другими клеями), пистолет распылитель.

## Свойства: Техноклей

- Сухой остаток **40-43 %**
- Вязкость (Брукфильд **RVTD, R2/20** об/мин., **20°C**) – **300** мПа\*с
- Открытое время **1-5** мин (зависит от температуры и толщины слоя)
- Удельный вес **1,1-1,15** г/см<sup>3</sup>
- Морозостойкость - Морозостоек (допускается транспортная заморозка, при этом температура его перед переработкой должна быть доведена до **20 +/- 5°C**)
- Цвет янтарный (красный).
- **не воспламеняется**

**Параметры клея могут быть изменены с учетом условий и требований переработки Заказчика.**

Отгрузка клея осуществляется в кубовых **1000** л емкостях, стальных **200** л бочках , **20**кг и **10**кг канистрах.

