

Technical Information

Очиститель Пурмелт 4

Очиститель для полиуретановых клеев-расплавов

Свойства:

- эффективная очистка непрореагировавших остатков Пурмелта
- хорошее смачивание
- окрашен в синий цвет для удобства использования

Применение:

- очистка оборудования от остатков полиуретанового клея-расплава

Технические характеристики:

Точка размягчения:
(Кофлер):

ок. 75⁰С

около 9 000 мПа.с\130⁰С

Вязкость (Брукфилд):

ок. 1,10 г\см³

Плотность:

Указания по применению:

Рекомендуемая рабочая температура:

- в клеевке
- на вальцах

100 - 170⁰С

100 - 170⁰С

ок. 120⁰С

Температура очистки:

Как правило, очиститель Пурмелт 4 используется при той же рабочей температуре, что и полиуретановый клей-расплав.

Форма:

Гранулы

Хранение:

В сухом и прохладном месте продукт хранится как минимум 1 год.

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из этих указаний, ни из устной консультации.