

## Пурмельт QR 4655 – полиуретановый клей-расплав для каширования и монтажных склеиваний.

### Область применения:

- Каширование
- Общие монтажные склеивания
- Монтажные склеивания древесных материалов  
Приклеивание текстильных и синтетических материалов

### Качества продукта:

- Реактивная клеевая композиция на основе полиуретана
- Высокая начальная адгезия
- Когезия в течение нескольких дней
- Дюропластичный клеевой шов
- Очень высокая термостойкость (>150<sup>0</sup>С) и морозоустойчивость
- Отличная водостойкость  
Высокая сопротивляемость воздействию растворителей

### Технические характеристики:

#### Точка размягчения

(Kofler): около 55<sup>0</sup>С

#### Вязкость

(по Брукфилду): около 10 000 мПа.с\130<sup>0</sup>С

#### *Время*

*окончательного отверждения:* 2 – 5 дней

#### Термоустойчивость:

>150<sup>0</sup>С

### Указания по использованию:

Рекомендуемая рабочая температура

- в клеевке: 190 – 210<sup>0</sup>С
- на вальцах: 190 – 210<sup>0</sup>С

#### Цвет:

натуральный, черный, белый, коричневый

#### Форма и упаковка:

Продукт поставляется в форме гранул в полиэтиленовых мешках (по 25 кг).

#### Хранение:

В сухом и прохладном помещении продукт хранится как минимум 1 год.



**Указания по  
использованию:**

Рекомендуется использовать оборудование для вывода паров клея.

**Качества продукта:**

- не содержит растворителя
- переменность термостойкости
- применимость при низких температурах
- высокая термостабильность и влагостойкость

*Вышеуказанные данные основываются на опыте работы нашей фирмы, а также результатах лабораторных испытаний и не являются гарантией определенных качеств продукта. Принимая во внимание возможность использования разных материалов, а также различные условия обработки, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его дальнейшее использование обеспечило необходимое качество обработки.*



**Дополнительно:**

**В Паспорте безопасности** можно найти следующую информацию:  
**информацию об опасностях,**  
**требования к транспортировке,**  
**правила техники безопасности.**

**Использование товарных знаков**

Если иное не оговорено особым образом, все товарные знаки в данном документе являются товарными знаками компании Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Reference 0.0Henkel AG & Co. KGaA      Henkel Corporation  
40191 Dusseldorf, Germany      Bridgewater, NJ 08807, USA  
Phone: +49-211-797-0      Phone: +1-908-685-7000

ООО "Хенкель Рус"  
РФ, 107045, г. Москва, Колокольчиков пер. 11  
Тел: +7 (495) 745-55-88

С дополнительной информацией можно ознакомиться [www.henkel.ru](http://www.henkel.ru)

